



技術データ							
材質	アルミダイオキヤスト	流量	1.0Nm ³ /min				
標準/最高 使用圧力	0.7 / 1.6MPa	質量	1.1kg				
最高入気温度	66℃ (ACS:30℃)	最低入気温度	15℃				
NO.	項目	配管径	ねじ径				
a	入口	1/2"	Rc 1/2"				
b	出口	1/2"	Rc 1/2"				
c	ブリン	Φ6	Φ6				
項目	グレード	A0	AA	AX	AR	AAR	ACS
ろ過度 (μm)		1	0.01	0.01	1	0.01	-
残油量 (ppm)		0.5	0.01	0.001	-	-	0.003
ブライ時圧力損失 (KPa)		7	10	20	7	10	7
ウェット時圧力損失 (KPa)		14	20	4.0	-	-	-

Revision		Revision		Revision		Revision	
Rev.	ECN NO.	Description	Signature	Date	Material	Part No.	Title
B					N/A	N/A	Filter 0017G
C							
D							

Designed/Date	Checked/Date	Approved/Date	Projection	Size	Scale	Weight	Drawing No.	Rev. 1
HI 20200611		KF 20200612		A4	N/A	N/A	NES-0017G/V2	A
								Sheet 1 of 1