



差圧計 (ポットアタッチメント)
(ACSには含まず)

AR/AAR 空気の流れ
A0/AA/AX/ACS 空気の流れ

技術データ

材質	アルミダイキャスト	流量	1.8Nm ³ /min			
標準/最高 使用圧力	0.7 / 1.6MPa	質量	1.5kg			
最高入気温度	66℃ (ACS:30℃)	最低入気温度	15℃			
NO.	項目	配管径	ねじ径			
a	入口	1/2"	Rc 1/2"			
b	出口	1/2"	Rc 1/2"			
c	ドレン	Φ6	Φ6			
項目	グレード					
ろ過度 (μm)	A0	AA	AX	AR	AAR	ACS
残油量 (ppm)	1	0.01	0.01	1	0.01	-
ドライ時圧力損失 (KPa)	0.5	0.01	0.001	-	-	0.003
ウェット時圧力損失 (KPa)	7	10	20	7	10	7
	14	20	4.0	-	-	-

Revision

Rev.	ECN NO.	Description	Signature	Date
B				
C				
D				

PMS Gas process Engineering

Designed/Date: HI 20200611 Checked/Date: Approved/Date: KE 20200612

Material: N/A Part No: N/A Title: Filter 0030G

Projection: Size: A4 Scale: N/A Weight: N/A Kg

Drinking No: NES-0030G/V2 Rev: A Sheet 1 of 1