



技術データ

材質	アルミダイキャスト	流量	4.8 m^3/min				
標準/最高 使用圧力	0.7 / 1.6MPa	質量	3.2kg				
最高入気温度	66 $^{\circ}\text{C}$ (ACS:30 $^{\circ}\text{C}$)	最低入気温度	15 $^{\circ}\text{C}$				
NO.	項目	配管径	ねじ径				
a	入口	1"	Rc 1"				
b	出口	1"	Rc 1"				
c	ドレン	$\Phi 6$	$\Phi 6$				
項目	グレード	AO	AA	AX	AR	AAR	ACS
ろ過度 (μm)	1	0.01	0.01	1	0.01	-	-
残油量 (ppm)	0.5	0.01	0.001	-	-	0.003	-
ドライ時圧力損失 (KPa)	7	10	20	7	10	7	7
ウェット時圧力損失 (KPa)	14	20	4.0	-	-	-	-

Revision

Rev.	ECN NO.	Description	Signature	Date
B				
C				
D				

PMS Gas process Engineering		Material	N/A	Part No	N/A	Title	Filter 0080G	
Designed/Date	Checked/Date	Approved/Date	Projection	Size	Scale	Weight	Drawing No.	
HI 20200611		KE 20200612		A4	N/A	N/A Kg	NES-0080G/V2	
							Rev.	A
							Sheet	1 of 1