



技術データ

材質	アルミダイキャスト	流量	8.7Nm <sup>3</sup> /min				
標準/最高 使用圧力	0.7 / 1.6MPa	質量	3.2kg				
最大入気温度	66℃ (ACS:30℃)	最低入気温度	15℃				
NO.	項目	配管径	ねじ径				
a	入口	1 1/2"	Rc 1 1/2"				
b	出口	1 1/2"	Rc 1 1/2"				
c	ドレン	Φ6	Φ6				
項目	グレード	AO	AA	AX	AR	AAR	ACS
ろ過度 (μm)	1	0.01	0.01	1	0.01	-	
残油量 (ppm)	0.5	0.01	0.001	-	-	0.003	
ドライ時圧力損失 (KPa)	7	10	20	7	10	7	
ウェット時圧力損失 (KPa)	14	20	40	-	-	-	

Revision

Rev.	ECN NO.	Description	Signature	Date
B				
C				
D				

<b>PMS</b>		<b>Gas process Engineering</b>		Material	N/A	Part No	N/A	Title	Filter 0145G
Designed/Date	HI 20200611	Checked/Date		Projection		Size	A4	Drinking No.	NES-0145G/V2
		Approved/Date	KE 20200612	Scale	N/A	Weight	N/A Kg	Rev.	A
				Sheet	1 of 1				