



技術データ

材質	炭素鋼	流量	50.0Nm <sup>3</sup> /min
標準/最高 使用圧力	0.7 / 1.57MPa	質量	112kg
最高入気温度	120℃ (ACS 30℃)	最低入気温度	15℃

NO.	項目	配管径	ねじ径
a	入口	DN100	PL100(B)-16RF HG/T20592
b	出口	DN100	PL100(B)-16RF HG/T20592
c	ドレン	DN15	Rc 1/2"
d	差圧計	DN6	Rc 1/8"

項目	グレード					
	AO	AA	AX	AR	AAR	ACS
ろ過度 (μm)	1	0.01	0.01	1	0.01	-
残油量 (ppm)	0.5	0.01	0.001	-	-	0.003
フライ時圧力損失 (KPa)	7	10	20	7	10	7
ウェット時圧力損失 (KPa)	14	20	40	-	-	-

Revision

Rev.	ECN NO.	Description	Signature	Date
B				
C				
D				

**PMS Gas process Engineering**

Material: N/A    Part No: N/A    Title: Filter 0830F

Designed/Date: HI 2020611    Checked/Date: KE 20200612    Approved/Date:    Projection:    Size: A4    Scale: N/A    Weight: N/A Kg    Drawing No: NES-0830F/V2

Rev. A    Sheet 1 of 1