



技術データ

材質	アルミダイキャスト	流量	19.8Nm ³ /min			
標準/最高 使用圧力	0.7 / 1.6MPa	質量	10.9kg			
最高入気温度	66℃ (ACS:30℃)	最低入気温度	15℃			
NO.	項目	配管径	ねじ径			
a	入口	2"	Rc 2"			
b	出口	2"	Rc 2"			
c	ドレン	1/2"	Rc 1/2"			
項目	グレード					
ろ過度 (μm)	A0	AA	AX	AR	AAR	ACS
残油量 (ppm)	1	0.01	0.01	1	0.01	-
ドライ時圧力損失 (KPa)	0.5	0.01	0.001	-	-	0.003
ウェット時圧力損失 (KPa)	7	10	20	7	10	7
ウェット時圧力損失 (KPa)	14	20	4.0	-	-	-

Revision

Rev.	ECN NO.	Description	Signature	Date
B				
C				
D				

PMS		Gas process Engineering		Material	N/A	Part No	N/A	Title	Filter 0330G								
Designed/Date	HI 20200611	Checked/Date	KE 20200612	Approved/Date		Projection	Size	A4	Scale	N/A	Weight	N/A	Kg	Drawing No.	NES-0330G/V2	Rev.	A
														Sheet	1 of 1		